

訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当	お 客 様 用 図 面	
△1	'01.5.21			△4	'05.8.3	ねじ頭士から+に変更	新井		
△2	'02.10.9	認可番号から<PS>表示変更	本	△5	'14.12.10	型番表示追加	木村		
△3	'03.8.19	極性表示彫刻	本	△6	'17.4.21	電線加工寸法図追加	木村		

端子記号記載図

電線加工寸法 (参考値)

・圧着端子接続の場合
18~21mm シース剥き
6mm 心線剥き

・引締接続の場合
30~33mm シース剥き
12mm 心線剥き

() 寸法 : 参考値

9	グリップねじ	2	鋼	亜鉛メッキ、クロメート処理
8	端子ねじ	3	黄 銅	M4
7	刃受端子B	3	リン青銅	
6	刃受端子A	2	リン青銅	
5	アース刃受端子	1	リン青銅	ニッケルメッキ
4	グリップ	1	ポリアミド樹脂	
3	プラカバー	1	ポリアミド樹脂	
2	ボディB	1	ポリアミド樹脂	
1	ボディA	1	ポリアミド樹脂	

部 番	部 品 名	箇 数	摘 要
9	グリップねじ	2	鋼 亜鉛メッキ、クロメート処理
8	端子ねじ	3	黄 銅 M4
7	刃受端子B	3	リン青銅
6	刃受端子A	2	リン青銅
5	アース刃受端子	1	リン青銅 ニッケルメッキ
4	グリップ	1	ポリアミド樹脂
3	プラカバー	1	ポリアミド樹脂
2	ボディB	1	ポリアミド樹脂
1	ボディA	1	ポリアミド樹脂

製 図	検 図	承 認	変 更 承 認	尺 度	1 / 1	第 3 角 法	図 番	客 4 1 4 0 0
関谷恭	本	小池			アメリカン電機株式会社		発 行	0 0 年 1 2 月 4 日
'98.6.1	'98.6.1	'98.6.1	'20.09.04					

特定電気用品適合品

電線接続方式：圧着端子式、引締式

適用圧着端子：-R2-4

適用電線：-2CT, 2RNC, VCT, 3心, 2mm²

適用規格：JISC8303 配線用差込接続器

3124N (黒色)

3124N-IV (白色)